

# ELEKTRODENBESTURING

Ex hangelektroden



EL/0/EH.../27/1/PP/ED/.Ex-1G II 2 G Ex ia IIB T6

## Technische data:

Toepassing: ..... binnen explosiegevaarlijke zones  
 ..... hangelektrode als intrinsiekveilige stroomkring binnen zone 1 of 2  
 Keur: ..... EC type goedkeuringcertificaat INERIS 03ATEX0152  
 Elektrodestaaf: ..... 1 stuur- of 1 massa-elektrode, RVS 1.4571, 4 mmØ  
 Isolatie: ..... PP en giethars  
 Behuizing: ..... PP, 27 mm Ø x 145 mm lang  
 Elektrische aansluiting: ..... zie onder  
 Inbouw: ..... verticaal  
 Max. kabellengte: ..... voor maximale lengte tussen elektrode en elektrodenrelais raadpleeg de montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor Jola-elektroden EL/... en het systeem met Jola-elektrodenrelais NR 5/Ex  
 Temperatuurbereik: ..... -20...60 °C  
 Drukbestendigheid: ..... voor drukloze toepassingen alleen geschikt voor gebruik bij atmosferische omstandigheden



| Type                                               | Aansluiting            | Productgroep | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| EL/0/EH/27/1/PP/ED/0/ Ex-1G II 2 G Ex ia IIB T6    | aansluitklemmen        | 3301         | aanvraag      |
| EL/0/EHK/NL/27/1/PP/ED/1/Ex-1G II 2 G Ex ia IIB T6 | kabel, 1 x 1,5mm, L=1m | 3301         | 33673280      |
| Andere kabellengten op aanvraag                    |                        |              |               |