

## ELEKTRODENSTURING EH... en LWZ

EH



LWZ



EHE



EHK-5



### Hangelelektroden EH... en LWZ

Losse hangelektroden voor het bepalen van niveaus. Deze kunnen met en zonder kabel geleverd worden.

Vedotec levert ook uitvoeringen met een doorvoerwartel voor verschillende elektroden.

#### Technische data:

Elektrodestaaf: ..... stuur- of massa-elektrode, RVS 1.4571  
Behuizing: ..... PP, PP en Duroplast of RVS 1.4571, afhankelijk van type  
Isolator: ..... PP en giethars of PTFE en giethars, afhankelijk van type  
Elektrische aansluiting: ..... aansluitklemmen (bij EH) of kabel (bij overige types)  
Kabellengte: ..... 1 meter, op aanvraag andere lengte verkrijgbaar  
Inbouw: ..... verticaal  
Temperatuurbereik: ..... max. +60°C  
Drukbestendigheid: ..... voor drukloze toepassingen

Type	Elektroden	Materiaal huis	Afmetingen	Kabel en lengte	Artikelnr.	Productgr.
EH	1	PP	27mm Ø x 145mm	geen	aanvraag	3301
EHK	1	PP	27mm Ø x 145mm	1 x 1,5 - 1m	33683601	3301
LWZ	2	PP en Duroplast	2x 27mm Ø x 210mm	2 x 1 - 2m	aanvraag	3301
EHE	2	RVS 1.4571	28mm Ø x 70mm	2 x 1 - 1m	aanvraag	3301
EHK 2	2	PP, wartel PP	27mm Ø 145mm	2 x 1 x 1,5 - 1m	aanvraag	3301
EHK 3	3	PP, wartel PP	27mm Ø 145mm	3 x 1 x 1,5 - 1m	aanvraag	3301
EHK 4	4	PP, wartel PP	27mm Ø 145mm	4 x 1 x 1,5 - 1m	33683630	3301
EHK 5	5	PP, wartel PP	27mm Ø 145mm	5 x 1 x 1,5 - 1m	aanvraag	3301

Andere uitvoeringen op aanvraag, zoals Titanium, Hastelloy enz.