

De radiografische zender KYMASGARD® HT4-FSE is een batterijloze en onderhoudsvrije handzender met vier onafhankelijke drukknoppen. Door de zeer

ergonomische vormgeving ligt hij erg makkelijk in de hand. De zender kan echter ook met het bijgeleverde kleeftband op de wand geplakt worden.



TECHNISCHE DATA:

Energievoorzorging:	energieopwekking middels electrodynamische energiegenerator (inductieprincipe), batterijloos, onderhoudsvrij
Zendertechnologie:	protocol EnOcean zendvermogen max. 10 mW telegramtype RPS-Type 2
Kanalen:	4 kanalen met telkens 2 toestanden
Zendmoduul:	PTM200
Indrukweg:	1,8 mm
Indrukkracht:	ca. 7 N bij 25 °C
Aantal schakelingen:	> 50.000 bedieningen volgens EN60669 / VDE 0632
Bereik:	gemiddelde bereik binnen 30 - 100 m, bereik vrije veld tot 300 m
Afmetingen:	48 x 81x19 mm (B x H x D)
Behuizing:	kunststof, materiaal ABS, kleur zie tabel
Omgevingstemperatuur:	-25...55 °C
Opslagtemperatuur:	-40...85 °C
Toegestane luchtvochtigheid:	< 95 % r. H., niet condenserende lucht
Normen:	CE-conformiteit, volgens EMC-richtlijn 2011 / 65 / EU en volgens R&TTE richtlijn 2014/53/EU

KYMASGARD® HT4-FSE

Type	Kanalen	Kleur behuizing	Productgroep	Artikelnummer
HT4-FSE-RW	4	reinwit	3705	44008000
HT4-FSE-SW	4	zwart	3705	44008010
HT4-FSE-SB	4	silver	3705	44008020
Compatibiliteit, zie overzicht aan het begin van dit hoofdstuk				