

ELEKTRONISCHE TIJDRELAIS - STER/DRIEHOEK

RSDw / RSD



RSDw-E10



Sterdriehoek relais met instelbare omschakeltijd voor het schakelen van draaistroommotoren. Tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met relatieve schaal.

- Ster-driehoekrelais
- Vast ingestelde omschakeltijd 50 ms

Technische specificatie

Aansluitspanning 230 VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 V
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Hersteltijd ≥ 250 ms
 Omschakeltijd..... 50 ms
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 3x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 22,5 x 70 x 90 mm
 Gewicht 150 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	hersteltijd	Omschakeltijd	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	1,5...30 s	3504	11016141280417
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	3...60 s	3504	11016141280517



RSD-E10



Ster-driehoekrelais met instelbare omschakeltijd voor het schakelen van draaistroommotoren. Tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met relatieve schaal.

- Ster-driehoekrelais
- Vast ingestelde omschakeltijd 50 ms

Technische specificatie

Aansluitspanning 230 VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 2 x maak
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 V
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Hersteltijd ≥ 250 ms
 Omschakeltijd..... 50 ms
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 3x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 22,5 x 70 x 90 mm
 Gewicht 150 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	hersteltijd	Omschakeltijd	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x maak	0,5...10 s	3504	11016005270317
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x maak	1,5...30 s	3504	11016005270417
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x maak	3...60 s	3504	11016005270517
230 VAC / 24 VAC/DC	2 x maak	0,5...10 s	3504	11016005270317

METZ Connect
Tijdreleis