

GEBOUWAUTOMATISERING - CONTROLLER - LON ILON iLON 600 / iLON smart server

Echelon iLON 600 LONWORKS / IP Server

De iLON 600 LONWORKS/IP server is een EIA 852 overeenkomstig LonTalk-to-IP Router voor een betrouwbare en zekere internettoegang voor apparaten, zoals pompen, motoren, ventielen, sensoren, regelaars en verlichtingsinstallaties. Het gebruikershandboek voor de iLON 600 LONWORKS®/IP server staat in PDF-formaat op de produkt-CD of als download onder www.echelon.com/ilon.

Bij elk apparaat wordt een gedrukte versie van de iLON 600 LONWORKS/IP server Quick Start Guide geleverd.

Er zijn drie varianten leverbaar, zie onderstaande tabel.

- Zet internet om (of elke andere IP-gebaseerde LAN of WAN) naar een overdrachtsmedium van LONWORKS® besturingsinformatie
- Maakt de hoogste belasting mogelijk bij Layer3-Routen van LONWORKS® Control berichten
- Ondersteunt LONWORKS®/IP Channels tot 256 apparaten
- Ondersteunt het gebruik achter NAT Firewalls
- EIA-852 & ANSI/EIA 709.1 conform
- MD5 Authenticiteit voor een veilige en zekere toegang
- 8T DIN verpakking

Aansluitspanning	zie tabel onder
Afmetingen B x H x D	89 x 138 x 66 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-40° tot +85 °C
Keuren	CE markering, U.L. Listed, cU.L. Listed, TÜV gekeurd

Kenmerk 1	Kenmerk 2	Kleur	Productgroep	Artikelnr.
TP/FT10 channel	90...240VAC/DC	grijs	3506	110213
TP/XF-1250 channel	90...240VAC/DC	grijs	3506	11021302
TP/FT-10 channel	24VAC/DC	grijs	3506	11021303



Echelon iLON Smart Server

De iLON 100 smart server verbindt LONWORKS netwerken – het gestandaardiseerde automatische platform voor vele besturingstoepassingen in gebouwen, industrie, transport, woonhuizen en openbare diensten – en andere systemen met IP-netwerken of het internet. Deze server staat niet alleen toegang tot de apparatuur toe, maar ook het intelligent gebruiken van de data, om energie te sparen, bedrijfsprocessen te verbeteren en onderhoudskosten te verlagen. Door het aansluiten van een van de vele bestaande softwaretoepassingen welke gebruikt worden door webdiensten voor het bewaken op afstand, en het aansturen van geautomatiseerde systemen en machines kan de iLON smart server data zeer snel in het gebouwmanagementsysteem binnenhalen.

Het originele iLON SmartServer datablad is in PDF-formaat op de product CD of als download onder www.echelon.com vrij beschikbaar.

Aansluitspanning:	100-240VAC 50/60Hz
Stroomverbruik	<15 Watt
Ethernet-aansluiting	10/100 BaseT
Afmetingen B x H x D	89 x 138 x 66 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +85 °C

Kenmerk 1	Kenmerk 2	Kleur	Productgroep	Artikelnr.
TP/FT10	zonder modem	grijs	3506	11021220
TP/FT10	met modem	grijs	3506	11021221
TP/FT-10	programmeerbaar zonder modem	grijs	3506	11021223
PL, IP-852	programmeerbaar zonder modem	grijs	3506	11021243

