

GEBOUWAutomatisering - INTERFACE / ADAPTER

USB-netwerkinterface / Echelon PCI



Echelon USB netwerkinterface

De USB netwerkinterface is een gunstig geprijsde, high-performance LONWORKS-poort voor USB-geschikte PC's en controllers.

De U10 USB netwerkinterface verbindt middels een kwalitatief hoogwaardige afneembare connector direct met een TP/FT10 Free Topology Twisted Pair (ANSI/CEA-709.3) LONWORKS kanaal.

Het is volledig compatibel met Link Powered Channels.

De U20 USB network interface verbindt naar een PL-20 C-Band Power Line (ANSI/CEA-709.2) LONWORKS channel middels een plug in koppelingstroomkring/energievoorzorging.

- Hogere netwerkcapaciteit en vermogen
- Robuust design, afneembare stekkers
- Plug-and-play-drivers voor Windows 2000, XP en Server 2003
- Compatibel met LNS® en OpenLDV™ gebaseerde toepassingen
- Compatibel met de LonScanner™ Protocol analyser

Technische specificatie

Afmetingen B x H x D..... 22,4 x 18,2 x 113,2 mm
 Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +70 °C
 Opslagtemperatuur -20 °C tot +85 °C
 Keur CE, UL, cUL en TÜV gecertificeerd

Kenmerk 1	Kenmerk 2	Kleur	Productgroep	Artikelnr.
TP/FT-10 channel		wit	3506	110214
PL-20 channel		wit	3506	110215



Echelon PCI netwerk adapter

De PCLTA-21 PC netwerk-adapter is een krachtige LONWORKS-poort voor PC's. Speciaal voor het gebruik in LONWORKS stuurnetwerken die een PC voor het bewaken, managen en testen van het netwerk nodig hebben. Hiervoor is de PCLTA-21 adapter ideaal voor toepassingen in zowel

industriële besturingen, gebouwwautomatisering als processturing. De PCLTA-21 adapter heeft een geïntegreerde Twisted-Pair Transceiver, een downloadbaar geheugen, een netwerk-management-poort en de plug-and-play mogelijkheid met Microsoft Windows 98/2000 en Windows XP.

- Universele 32 Bit PCI adapterkaart voor LONWORKS®- netwerken voor PC's met 3,3 V of 5 V PCI
- Plug-and-Play voor Microsoft® Windows® 98/2000 en Windows XP
- Downloadbare Firmware via de site van de producent
- FT 3150® Free Topology Smart Transceiver, RS-485, TPT/XF-78 of TPT/XF-1250 Transceiver
- LNS® Network-Service-Interface (NSI) ondersteunt LNS-toepassingen

Technische specificatie

Afmetingen B x D 98 x 132 mm
 Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +70 °C
 Opslagtemperatuur -45 °C tot +85 °C
 Keur CE-markering, U.L. en cU.L. gecertificeerd

Kenmerk 1	Kenmerk 2	Kleur	Productgroep	Artikelnr.
FT-10			3506	110054