

RTM-C12

Het tijdrelais dient als verlenging van impulsen. Wordt het stuurcontact minimaal 5 ms gesloten, dan komt het relais op en valt na verloop van de ingestelde impulsduur af. Meerdere stuurimpulsen tijdens de impulsduur hebben geen effect.

- Instelbare pulslengte 0,15 tot 3 s
- Aansluiting met schroefklemmen

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VAC/DC
 Stroomopname ≤ 15mA
 Stroom continu 8 A
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / contact materiaal AgNi 90/10 verguld
 Aanspreektijd..... 20 ms
 Afvaltijd..... 20 ms
 Hersteltijd ≥ 20 ms
 Minimale inschakelduur ≥ 5 ms
 Mechanische levensduur 3 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED geel
 Afmetingen B x H x D 35 x 69,3 x 65 mm
 Gewicht..... 160 g
 Bedrijfstemperatuur -10...50 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VAC/DC	2 x wissel	grijs	3504	11027613

RTM-C12 230 V

Het tijdrelais dient als verlenging van impulsen. Wordt het stuurcontact minimaal 5 ms gesloten, dan komt het relais op en valt na verloop van de ingestelde impulsduur af. Meerdere stuurimpulsen tijdens de impulsduur hebben geen effect.

- Instelbare pulslengte 0,15 tot 3 s
- Aansluiting met schroefklemmen



Technische specificatie

Aansluitspanning 230VAC
 Stroomopname ≤ 15mA
 Stroom continu 8 A
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / contact materiaal AgNi 90/10 verguld
 Aanspreektijd..... 20 ms
 Afvaltijd..... 20 ms
 Hersteltijd ≥ 20 ms
 Minimale inschakelduur ≥ 5 ms
 Mechanische levensduur 3 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 1 x 10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED geel
 Afmetingen B x H x D 35 x 69,3 x 65 mm
 Gewicht..... 160 g
 Bedrijfstemperatuur -10...50 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC	2 x wissel	grijs	3504	11027605



Aansluitschema / schakelschema



Aansluitschema / schakelschema

