

KRA-M8/21-21, 12 / 24 VAC/DC

Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding

Technische specificatie

Aansluitspanning 12 of 24 VAC/DC
 Stroomopname..... ca. 25 mA bij 12 V, ca. 16 mA bij 24 V
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 4 A
 Uitgang / schakelfrequentie 360 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd AC ca. 15 ms
 Afvaltijd DC ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 1 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 6 x 10⁴ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 45 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
12 VAC/DC	2 x wissel	grijs	3504	11061950
24 VAC/DC	2 x wissel	grijs	3504	11061913

KRA-M8/21-21, 12 VDC

Het koppelrelais dient als zekere potentiaalscheiding tussen besturing en de belasting. Is met schroefklemmen (liftsysteem) uitgevoerd, die eenvoudige en snelle draadaansluiting mogelijk maken.

- Aansluiting met schroefklemmen
- Gesloten compacte bouw
- Geïntegreerde bluskring
- Zekere scheiding




Technische specificatie

Aansluitspanning 12 VDC
 Stroomopname..... ca. 16 mA
 Uitgang / contact 2 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 VAC/DC
 Uitgang / continu stroom 4 A
 Uitgang / schakelfrequentie 360 schakelingen / uur
 Aanspreektijd..... ca. 10 ms
 Afvaltijd..... ca. 5 ms
 Mechanische levensduur 1 x 10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur..... 6 x 10⁴ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED rood
 Afmetingen B x H x D 11,2 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 45 g
 Bedrijfstemperatuur -20...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Spanning	Relais	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
12 VDC	2 x wissel	grijs	3504	11061925



Aansluitschema / schakelschema



Aansluitschema / schakelschema

