

INTERVENTIEMODULES - HALFGELEIDER KOPPELMODUUL

KRE-M4/1 xx



**KRE-M4/1 DC**



De koppelmodule met transistoruitgang is bedoeld voor het schakelen van DC-lasten. Voor montage in schakelkasten en installatieverdelers. Een groene LED geeft de schakelstand van de uitgang weer.

- Elektronische schakelaar
- LED-indicatie
- Bouwbreedte 11,2 mm
- Aansluiting met schroefklemmen
- Beschermingsdiode

**Technische specificatie**

Aansluitspanning UN ..... 24 VDC  
 Opgenomen stroom max. .... 10mA  
 Schakelspanning max. .... 4...48 VDC  
 Stroomstoot ..... 2 A / 1 s  
 Constante stroom max. .... 0,8 A  
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Bedrijfsmelding ..... LED groen  
 Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 61,3 x 43 mm  
 Bedrijfstemperatuur ..... 0...50 °C  
 Opslagtemperatuur ..... -10...70 °C  
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VDC	Transistor	grijs	3504	1106302517



**KRE-M4/1 AC**



De koppelmodule met triacuitgang is bedoeld voor het schakelen van AC-lasten. Voor montage in schakelkasten en installatieverdelers. Een groene LED geeft de schakelstand van de uitgang weer.

- Elektronische schakelaar
- LED-indicatie
- Bouwbreedte 11,2 mm
- Aansluiting met schroefklemmen
- Beschermingsdiode

**Technische specificatie**

Aansluitspanning UN ..... 24 VDC  
 Opgenomen stroom max. .... 10 mA  
 Schakelspanning max. .... 26...250 VAC  
 Stroomstoot ..... 2 A / 1 s  
 Constante stroom max. .... 0,8 A  
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Bedrijfsmelding ..... LED groen  
 Afmetingen B x H x D ..... 11,2 x 61,3 x 43 mm  
 Gewicht ..... 35 g  
 Bedrijfstemperatuur ..... 0...50 °C  
 Opslagtemperatuur ..... -10...70 °C  
 Beschermingsgraad..... behuizing IP40 klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
24 VDC	Triac	grijs	3504	1106312518

METZ Connect  
Interventiemodulen