

ELEKTRONISCHE TIJDRELAIS - MULTITIJD - MULTIFUNCTIONEEL
MARK-E08 | MARK-E08 U



MARK-E08



Multifunctioneel tijdrelais aan de frontzijde middels ingebouwde codeerschakelaars te programmeren. De tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met een relatieve schaal.

- Acht instelbare tijdbereiken van 0,15 s tot 10 h
- Vijf instelbare functies
- Opkomvertraagd
- Afvalvertraagd
- Inschakelwissend
- Knipperend pauze beginnend
- Knipperend impuls beginnend

Technische specificatie

Aansluitspanning AC..... 230 VAC en 24 VAC/DC
 Aansluitspanning DC 24 VDC / 12 VDC
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 V
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Hersteltijd > 50 ms
 Mechanische levensduur 1x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen, rood
 Afmetingen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 70 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	Uitgang	Instelbaar	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	8 tijdbereiken	3504	110657
24 / 12 VDC	1 x wissel	8 tijdbereiken	3504	11065727



MARK-E08 U



Multifunctioneel tijdrelais aan de frontzijde middels ingebouwde codeerschakelaars te programmeren. De tijdstelling geschiedt d.m.v. een lineaire potentiometer met een relatieve schaal.

- Acht instelbare tijdbereiken van 0,15 s tot 10 h
- Twee instelbare functies
- Opkomvertraagd
- Afvalvertraagd

Technische specificatie

Aansluitspanning 230VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 V
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Hersteltijd > 50 ms
 Mechanische levensduur 1x10⁷ schakelingen
 Elektrische levensduur 1x10⁵ schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief..... 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen, rood
 Afmetingen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 70 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	Uitgang	Instelbaar	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	8 tijdbereiken	3504	1106574133

METZ Connect
Tijdreleis