

ELEKTRONISCHE TIJDRELAIS - MULTITIJD
TERK-E08



TERK-E08



Pulsgever met instelbare vertrags- en impulstijd.
Het tijdbereik is instelbaar d.m.v. een coderings-schakelaar aan de voorzijde.

- Pulsgever
- Instelbaar tijdbereik

Technische specificatie

Aansluitspanning 230 VAC en 24 VAC/DC
 Uitgang / contact 1 x wissel
 Uitgang / materiaal AgSnO2
 Uitgang / schakelspanning max. 250 V
 Uitgang / continu stroom 6 A
 Hersteltijd ≥ 50 ms
 Uitgang / schakelfrequentie 1200 schakelingen / uur
 Mechanische levensduur 3×10^7 schakelingen
 Elektrische levensduur 1×10^5 schakelingen
 Aansluitdoorsnede massief 2,5 mm²
 Bedrijfsmelding LED groen, rood
 Afmetingen B x H x D 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 70 g
 Bedrijfstemperatuur -10...55 °C
 Opslagtemperatuur -25...70 °C
 Beschermingsklasse behuizing IP40 / klemmen IP20

Aansluitschema / schakelschema



Spanning	Uitgang	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	0,5...10 s	3504	11067441203030
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	1,5...30 s	3504	11067441203031
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	3...60 s	3504	11067441203130
230 VAC / 24 VAC/DC	1 x wissel	5...100 s	3504	11067441203131