

I/O-COMPONENTEN BACNET MS/TP UITGANG DIGITAAL
BMT-A04




Het BACnet MS/TP-moduul met 4 analoge uitgangen is voor decentrale schakelhandelingen ontwikkeld. Het is geschikt als waardegever voor bijvoorbeeld elektrische ventilatie- en mengkleppen, ventielsturingen enz. Met behulp van een BACnet client kunnen de uitgangen

door standaard objecten universeel worden geconfigureerd. De adressering van de modules en de instelling van de baudrate gaat met adresschakelaars (x1/x10) op het front. Montage op DIN-rail.

Technische specificatie

Uitgangen	4 x analoog
Uitgang / spanning	0...10 VDC
Uitgang / stroom	5 mA bij 10 VDC
Uitgang / resolutie	10 mV/digit
Protocol	BACnet MS/TP
Beschikbare adressen.....	00 tot F9
Bus	RS-485 (tweedraadsbus)
Overdrachtsnelheid	9600 - 115200 Bd
Aansluitspanning	24 V AC/DC ± 10 % (SELV)
Stroomopname.....	50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inschakelduur relatief	100 %
LEDs	groen bedrijf / bus; rood storing; geel status ingang
Afmetingen B x H x D	35 x 69,3 x 60 mm
Aansluiting voeding en bus	≤ 1,5 mm ² (aansluitklemmen en doorverbindingsstekker als accessoires in de verpakking)
Aansluiting module	≤ 2,5 mm ² schroefklemmen of klemveer
Bedrijfstemperatuur	-5...55 °C
Opslagtemperatuur	-20...70 °C
Beschermingsgraad.....	behuizing IP40 / klemmen IP20 (DIN 40050)

Aansluitschema / principeschets



Aansluiting	Uitgangen	Handbediening	Kleur	Productgroep	Artikelnummer
schroef	4 x analoog	-	grijs	3503	1108851302
klemveer	4 x analoog	-	grijs	3503	110885130270