

GEBOUWAUTOMATISERING - ETHERNET I/O UITGANG ANALOOG

EW-AO4



EW-AO4

Het uitbreidingsmoduul met 4 analoge uitgangen is voor decentrale schakelhandelingen ontwikkeld. Hij is geschikt als waardegever voor bijvoorbeeld elektrische ventilatie- en mengkleppen, ventielsturingen enz. Het uitbreidingsmoduul kan



uitsluitend samen met de EWIO-9180 gebruikt worden, welke ook de status van de ingangen afvraagt. De adressering vindt plaats door draaischakelaars op het front. Montage op DIN-rail.

Technische specificatie

Uitgangen 4 x analoog
 Uitgang / spanning 0 ... 10VDC
 Uitgang / stroom 5mA bij 10VDC
 Uitgang / resolutie 10mV/digit
 Protocol EWIO intern
 Beschikbare adressen 0 tot 9
 Kabel tweedraadsbus
 Overdrachtssnelheid 115200 Bd
 Aansluitspanning 20V ... 28VAC/DC (SELV)
 Stroomopname 50mA (AC) / 20mA (DC)
 Inschakelduur relatief 100 %
 LED's groen bedrijf / bus; rood storing

Afmetingen B x H x D 35 x 70 x 65 mm
 Voeding en bus 1,5 mm² (aansluitklemmen en doorverbindingsstekker als accessoires in de verpakking)
 Aansluiting 2,5 mm² ≤ (schroefklemmen)
 Aaneengesloten montage na de montage van 15 modules moet de aansluitspanning opnieuw extern aangesloten worden
 Bedrijfstemperatuur -5 °C ... +55 °C
 Opslagtemperatuur -20 °C ... +70 °C
 Beschermingsgraad behuizing IP40 / klemmen IP20 (DIN 40050)

Aansluitschema



Kenmerk 1	Kenmerk 2	Kleur	Productgroep	Artikelnr.
		grijs	3503	1109551302