

NPort® 5100/5100A serie

De NPort 5100 en 5130 zijn interfaces voor RS-232/422/485 naar Ethernet, de 5100A is het groene alternatief met 50% minder energieverbruik.

Technische data

Interfaces.....	Ethernet 10/100Mbps, 8 pin RJ45 seriële interfaces zie tabel
Baudrate	50 bps - 921,6 kbps
Aansluitspanning	12...48 VDC
Montage.....	wand of DIN-rail via adapter
Temperatuur	bedrijf zie tabel opslag -40 °C - +85 °C
Luchtvochtigheid.....	5 -95% rH niet condenserend
Aansluiting voeding	power jack
Afmetingen.....	52 x 80 x 22 mm zonder montageflenzen 75,2 x 80 x 22 mm met montageflenzen
Gewicht.....	340 g
Veiligheidsstandaard	EN 60950-1 UL 60950-1
EMC.....	EN 61000-4-x vraag de uitgebreide datasheet
Protocollen 5110.....	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS
Protocollen 5110A	additioneel SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V½
Drivers.....	zie uitgebreide datasheet
Opties.....	voeding met EU plug, andere modellen op aanvraag, DIN-adapter



Model	Poortinterface	Stroom I @24V	Bedr. temp.	Productgr.	Artikelnr.
5110	RS-232	72 mA	0°...+55 °C	3601	20001410
5110-T	RS-232	72 mA	-40...+75 °C	3601	20001420
5130	RS-422/485	106 mA	0°...+55 °C	3601	20001430
5150	RS-232/422/485	106 mA	0°...+55 °C	3601	20001440
5110A	RS-232	47,3 mA	0°...+55 °C	3601	20001400
5130A	RS-422/485	49,5 mA	0°...+55 °C	3601	20001490
5150A	RS-232/422/485	52,8 mA	0°...+55 °C	3601	20001450
5110A-T	RS-232	47,3 mA	-40...+75 °C	3601	20001460
5130A-T	RS-422/485	49,5 mA	-40...+75 °C	3601	20001470
5150A-T	RS-232/422/485	52,8 mA	-40...+75 °C	3601	20001480
DK35-A	DIN-rail adapter			3601	20001510
PWR-12150 -EU-SA-T	voeding 100-240 VAC in, 12 VDC/1,5 A uit		-40...+75 °C	3601	20001520