VEDOTEC

MOXA
NPort® 5200

NPort® 5200 series

De NPort 5200 is een interface voor RS-232/422/485 naar Ethernet. Compacte uitvoering voor eenvoudige montage.

Uitgevoerd met het gepatenteerde ADDC® systeem voor 2-draads en 4-draads RS-485.

Technische data

Interfaces	Ethernet 10/100Mbps, 8 pin RJ45
Seriële interfaces	2 stuks uitvoering zie tabel
Baudrate	110 bps - 230,4 kbps
Aansluitspanning	12...48 VDC
Montage	wand of DIN-rail via adapter
Temperatuur	bedrijf zie tabel opslag -40 °C - +85 °C
Luchtvochtigheid	5 -95% rH niet condenserend
Aansluiting voeding	3-polige afneembare connector
Afmetingen	67 x 100,4 x 22 mm zonder montageflenzen 90 x 100,4 x 22 mm met montageflenzen
Afmetingen 5232I	67 x 100,4 x 35 mm zonder montageflenzen 90 x 100,4 x 35 mm met montageflenzen
Veiligheidsstandaard	EN 60950-1 UL 60950-1
EMC	EN 61000-4-x vraag de uitgebreide datasheet
Protocollen 5110	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS
Protocollen 5110A	additioneel SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V½
Drivers	zie uitgebreide datasheet
Opties	voeding met EU plug, andere modellen op aanvraag DIN-adapter

Model	Poortinterface	Stroom I @24V	Bedr. temp.	Gewicht	Productgr.	Artikelnr.
5210	2 x RS-232	190 mA	0°...+55 °C	340	3601	20001650
5230	1 x RS-232 1 x RS-485	190 mA	0°...+55 °C	360	3601	20001500
5232	2 x RS-422/485	150 mA	0°...+55 °C	360	3601	20001600
5232I	2 x RS-422/485 2kV opt. isol.	200 mA	0°...+55 °C	380	3601	20001610
5210-T	2 x RS-232	190 mA	-40...+75 °C	340	3601	20001660
5230-T	1 x RS-232 1 x RS-485	190 mA	-40...+75 °C	360	3601	20001530
5232-T	2 x RS-422/485	150 mA	-40...+75 °C	360	3601	20001620
5232I-T	2 x RS-422/485 2kV opt. isol.	200 mA	-40...+75 °C	380	3601	20001640
DK35-A	DIN-rail adapter				3601	20001510
PWR-12150 -EU-SA-T	voeding 100-240VAC in, 12 VDC/1,5A uit		-40...+75 °C		3601	20001520