



UPort® 1100 kabeluitvoering

De 1100 kabelconverter is het ideale accessoire voor de laptop die niet over een standaard seriële COM poort of DB9 beschikt. Een absoluut onmisbaar stuk gereedschap voor de engineer die met verschillende apparaten moet kunnen commu-

niceren die over RS-232/422/485 beschikken. Alle uitvoeringen zijn compatible met bestaande en nieuwe apparaten. De 1100 poort is stabiel, betrouwbaar, kosten efficiënt, makkelijk in het gebruik en uiteraard plug and play.

Technische data

Interfaces.....	USB 1/1.1, USB 2.0 compatible
Aansluiting.....	USB type A
Seriële interfaces	zie tabel RS-232 / 422 / 485 DB9 male
Baudrate	50 bps - 921,6 kbps
Aansluitspanning	5VDC voeding via USB-poort
Montage.....	nvt
Temperatuur.....	bedrijf 0 - 55 °C opslag -20 °C - +70 °C
Luchtvochtigheid.....	5 -95% rH niet condenserend
Afmetingen.....	38,4 x 60 x 20 mm
Gewicht.....	65 g
Veiligheidsstandaard	EN 60950-1 UL 60950-1
EMC.....	vraag de uitgebreide datasheet
Drivers.....	zie uitgebreide datasheet

Opties..... mini DB9F naar TB adapter op aanvraag

Model	Poortinterface	Stroom I @24V	Productgroep	Artikelnummer
Uport 1110	1 x RS-232 - USB-serieel	30 mA	3601	20001900
Uport 1130	1 x RS-422/485 - USB-serieel	60 mA	3601	20001910
Uport 1130I	1 x RS-422/485 - USB-serieel 2kV opt. isol.	65 mA	3601	20001920
Uport 1150	1 x RS-232/ 422/485 - USB-serieel	77 mA	3601	20001930