



Staafelektroden inschroefnippel G1 uit PP, PVDF of RVS 1.4571

Technische data:

Uitvoering:..... stuur- en/of massa-elektrode
 Elektrodestaaf:..... RVS 1.4571, 4 mm Ø
 Lengte:..... volgens opgegeven lengte (gemeten vanaf de schroefnippel)
 Max. lengte:..... 2500 mm
 Inschroefnippel:..... G1, PP, PVDF of RVS 1.4571 (afhankelijk van type)
 Elektrische aansluiting:..... PP aansluitkop met kabelinvoer M20 x 1,5. Op aanvraag:
 aluminium aansluitkop
 uitvoering Sx BM in RVS 1.4571
 Beschermingsgraad:..... IP54
 Inbouwpositie:..... verticaal
 Temperatuurbereik:..... max. 80 °C
 Drukbestendigheid:..... max. 2 bar (PP en PVDF) respectievelijk 10 bar (RVS)

Type	Inschroefnippel	Aantal elektroden	Lengte	Productgroep	Artikelnummer
S 1/PP	PP G1	1 x stuur of 1 x massa	300 mm	3301	33680220
S 2/PP	PP G1	2 x stuur	300 mm	3301	aanvraag
S 2 M/PP	PP G1	1 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 3 M/PP	PP G1	2 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	33681820
S 1/PVDF	PVDF G1	1 x stuur of 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 2/PVDF	PVDF G1	2 x stuur	300 mm	3301	aanvraag
S 2 M/PVDF	PVDF G1	1 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 3 M/PVDF	PVDF G1	2 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 2 A	RVS 1.4571 G1	2 x stuur	300 mm	3301	aanvraag
S 2 AM	RVS 1.4571 G1	1 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	33683950
S 3 AM	RVS 1.4571 G1	2 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	33684430
S 4 AM	RVS 1.4571 G1	3 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 5 AM	RVS 1.4571 G1	4 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	33684450
S 2 BM	RVS 1.4571 G1	2 x stuur	300 mm	3301	aanvraag
S 2 BM	RVS 1.4571 G1	1 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag
S 3 BM	RVS 1.4571 G1	2 x stuur en 1 x massa	300 mm	3301	aanvraag

Andere uitvoeringen op aanvraag zoals Titanium, Monel, Hastelloy enzovoort

JOLA Elektrodenbesturing