SE staafelektroden met inschroefnippel G ½

Technische data

Uitvoering:..... 1 stuur of massa-elektrode
Elektrodenstaaf:..... RVS 1.4571, 4 mm Ø
met polyolefin-krimpkous
Lengte:..... volgens opgegeven lengte (gemeten vanaf de schroefnippel)
Max. lengte:..... 2500 mm
Isolatoren:..... giethars of aluminiumoxide (afhankelijk van type)
en polyolefin-krimpkous
Inschroefnippel: ..... G½ , RVS 1.4571 of staal verzinkt
Elektrische aansluiting:..... haakse stekker voor H07RN-F1, 1 x 1 mm2
Beschermingsgraad:..... IP34
Inbouw: ..... verticaal
Temperatuurbereik:..... max. 80 ˚C
Drukbestendigheid:..... SE1A max. 10, ½”-15 - 30 max. 15 bar bij 20 ˚C

Type	Elektroden	Isolator	Inschroefnippel	Lengte	Productgroep	Artikelnummer
SE 1A	1	giethars	RVS 1.4571 G ½	100 mm	3301	33682200
SE 2½	1	aluminium-oxide	Staal verzinkt G ½	300 mm	3301	33682220

SE staafelektroden met inschroefnippel PP

Technische data

Uitvoering:..... stuur- of massa-elektrode, zie onder
Elektrodestaaf: ..... RVS 1.4571
bij SE 1/M 83 mm Ø, andere uitvoeringen
..... 4 mm Ø met Polyolefin-krimpkous overtrokken.
Lengte..... volgens opgegeven lengte (gemeten vanaf de schroefnippel)
Max. lengte..... zie onder
Inschroefnippel ..... PP, maat zie onder
Elektrische aansluiting ..... SE 1/M 8 en SE 1/¼”, moer en tegenmoer, IP00
SE 1/½”, haakse stekker voor H07RN-F1, 1 x 1 mm2 , IP34
SE 2/¾” en A SE 2/¾” M, PP aansluitkop met kabelinvoer M16 x 1,5, IP55
Inbouw: ..... verticaal
Temperatuurbereik..... max. 60 ˚C
Drukbestendigheid..... max. 2 bar bij 20 ˚C

Type	Elektroden	Max. lengte	Inschroef-nippel	Lengte	Productgroep	Artikelnummer
SE 1/M 8	stuur en massa	500 mm	M8	50 mm	3301	aanvraag
SE 1/¼”	stuur en massa	500 mm	G¼	100 mm	3301	aanvraag
SE 1/½”	stuur en massa	1500 mm	G 1/½”	300 mm	3301	aanvraag
SE 2/¾”	2 x stuur	1000 mm	G 2/¾”	300 mm	3301	aanvraag
SE 2/¾” M	stuur en massa	1000 mm	G 2/¾”	300 mm	3301	aanvraag