

KYMASGARD® HT4 - FSE

Radiografische zender voor handbediening,
met 4 kanalen

HTF4-FSE



De radiografische zender KYMASGARD® HT4-FSE is een batterijvrije en onderhoudsvrije handzender met vier onafhankelijke drukknoppen. Door de zeer ergonomische vormgeving ligt hij

erg makkelijk in de hand. De zender kan echter ook met het bijgeleverde kleefband op de wand geplakt worden.

TECHNISCHE DATA:

Energievoorzorging:	energieopwekking middels electrodynamische energiegenerator (inductieprincipe), batterijvrij, onderhoudsvrij
Zendertechnologie:	protocol EnOcean zendvermogen max.10mW telegramtype RPS-Type 2
Kanalen:	4 kanalen met telkens 2 toestanden
Zendmoduul:	PTM200
Indrukweg:	1,8 mm
Indrukkracht:	ca. 7 N bij 25°C
Aantal schakelingen:	> 50.000 bedieningen volgens EN60669 / VDE 0632
Bereik:	gemiddelde bereik binnen 30 - 100 m, bereik vrije veld tot 300 m
Afmetingen:	48 x 81 x 19 mm (BxHxD)
Behuizing:	kunststof, materiaal ABS, kleur zie tabel
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +55°C (in bedrijf)
Opslagtemperatuur:	-40 ... +85°C
Toegestane luchtvochtigheid:	< 95 % r. H., niet condenserende lucht
Normen:	CE-conformiteit volgens EMC-richtlijn 2004/108/EC en volgens R&TTE richtlijn 1999/5/EC

KYMASGARD® HT4 - FSE, productgroep 3705

Type	Kanalen	Kleur behuizing	Typenummer	Artikelnr
HT4-FSE-RW	4	reinwit	1801-8424-1000-000	44008000
HT4-FSE-SW	4	zwart	1801-8424-2000-000	44008010
HT4-FSE-SB	4	zilver	1801-8424-3000-000	44008010