

PWM VERSTERKER ME210 | 220

ME210



ME220



ME210 | 220 triac PWM versterkers

TOEPASSING

ME210 en ME220 zijn triac modules aangestuurd door een 24VAC signaal. Ze versterken het 24V PWM signaal van de diverse ruimtebedieneenheden (UI..., UX..., UC..., FC..., US...), welke zelf maximaal 2 actuators kunnen aansturen.

FUNCTIE

- Aansturen van meerdere radiatoren, fancoils, of enig ander verwarmings- of koelcircuit aangestuurd door een bedieneenheid.

Geplaatst in een kunststof behuizing geschikt voor montage in een inbouwdoos. Als de ingang geactiveerd wordt opent de triac en

worden de aangesloten actuatoren aangestuurd. Een mogelijk verschil in warmte- of koudeafgifte aan de individuele radiatoren of koelpanelen bij aansturing door één versterker heeft te maken met de instellingen van de ventielen en/of het verschil in reactiesnelheid van de individuele actuatoren.

Relais 1: schakelt afhankelijk van warmtevraag van de bedieneenheden (vertraging instelbaar tussen 0...60 minuten)

Relais 2: kan als alarmfunctie geschakeld worden, bijvoorbeeld als een ruimtetemperatuur langdurig onder een bepaald niveau is, of kan gebruikt worden voor remote bediening van bijvoorbeeld het licht, waterpomp enzovoort.

Type	Omschrijving	Productgroep	Artikelnummer
ME210	Triac versterker 1 x ingang PWM	4500	45004210
ME220	Triac versterker 2 x ingang PWM	4500	45004220