


















MEETOMVORMERS / STROOMTRANSFORMATOREN / ROGOWSKI SPOEL

 Programmeerbaar met RFID / NFC Geen bedrading nodig!*signaal 		 		
	2000.35.010	2000.35.015	2000.35.016	2000.35.017
Afmetingen (mm)	45 x 23	45 x 23	DIN3880 1 Mod.	DIN3880 1 Mod.
Voeding	6..32 V DC	6..32 V DC	6..32 V DC	6..32 V DC
Analoge ingang	PT100 / Ni100 / PT1000	PT100 / Ni100 / TC	PT100 / Ni100 / TC	0/4..20 mA - 0..10 V
Analoge uitgang	4..20 mA	4..20 mA	4..20 mA	4..20 mA
Galvanische scheiding (800 V)	○	●	●	●
Lineariseren (in 16 stappen)	○	○	○	●
RFID - NFC (programmereb USB cod. 2000.35.012)	●	●	●	●
"MyPixsys" NFC APP Android 	●	●	●	●
Applicaties				
Levensmiddelenindustrie	●	●	●	●
Koelapparatuur / HVAC	○	○	○	●
Verpakkingsindustrie	○	○	●	●
Plastic- en rubberindustrie	●	●	●	●
Ovens / fornuizen	●	●	●	○
Productgroep	4800	4800	4800	4800
Artikelnummer	48001920	48001930	48001950	48001960
"ATEX" versie ATEX II 1 G Ex ia IIC T3 ...T6 Ga ATEX II 1 D Ex ia IIIC T86...200°C Da ATEX I M1 Ex ia I T150°C Ma	2000.35.030	2000.35.031	-	-
Productgroep	4800	4800		
Artikelnummer	48004030	48004040		

				
	2000.35.013 / 022	2000.35.014 / 033	2000.35.021 / 036	2000.35.032
Afmetingen (mm)	46,1 x 63 x 26,4	46,1 x 63 x 26,4	46,1 x 63 x 26,4	DIN3880 1 Mod.
Voeding	11..30 V DC	12..35 V DC	9..30 V DC	10..40 V DC
Maximale meetstroom (AC Voltage)	50 A / 300 A	50 A / 300 A	50 A / 300 A	extern C.T. met F.S. 1 A, 5 A, 333 mV, C.T. Rogowski
Maximale meetstroom (DC Voltage)	± 25 A o 50 A / ± 150 A o 300 A		50 A / 300 A	extern C.T. met F.S. 1 A, 5 A, 333 mV, C.T. Rogowski
Analoge uitgang	4..20 mA	0..10 V DC	○	○
RS485 / Modbus	○	●	●	●
Spanninganalyse	○	○	●	●
Applicaties				
Levensmiddelenindustrie	●	●	○	○
Koelapparatuur / HVAC	○	○	●	●
Verpakkingsindustrie	●	●	●	○
Plastic- en rubberindustrie	●	●	●	●
Ovens / fornuizen	●	●	○	●
Productgroep	4800	4800	4800	4800
Artikelnummer	48001890	48001940	48001980	

SOLID STATE RELAIS

					
	OKPAC	SAL / SU / SUL	SVTA	SIT	SGT
Schakelspanning	24..510 V AC	24..600 V AC	200..480 V AC	24..520 V AC	24..600 V AC
Besturingsspanning	3,5..30 V DC	3,5..30 V DC	4..20 mA	10..30 V DC 90..240 V AC	8..30 V DC
Bescherming tegen kortsluiting	●	●	○	●	●
Fasen	1	1	3	3	3
Range	25A / 60A / 75A 90A / 125A	30A / 50A / 75A	3 x 50A / 3 x 75A 3 x 125A	3 x 22A	3 x 25A / 3 x 50A 3 x 75A / 3 x 125A
Applicaties					
Ovens / fornuizen	●	●	●	●	●
Levensmiddelenindustrie	●	●	○	○	●
Verpakkingsindustrie / plastic industry	●	●	○	○	●
Cold chain equipment / hvac	●	●	●	●	●
Laboratoriumapparatuur	●	●	●	●	●
Productgroep	4800	4800	4800	4800	4800
Artikelnummer	zie www.vedotec.nl	zie www.vedotec.nl	zie www.vedotec.nl	zie www.vedotec.nl	zie www.vedotec.nl