

Pulsomzetter voor M-Bus MB-Pulse 4

De watermeters die uitgevoerd worden met een pulsuitgang wat via een M-Bus pulsmodule wordt omgezet maken de B METERS geschikt voor het EN13757-2/3 transmissie protocol.

Dit protocol wordt gebruikt om allerlei meters op aan te sluiten, zoals gas-, elektriciteits-, warmte-, gas- en watermeters.

Specificaties

Datatransmissie: M-Bus; gebruik en status module
 Voeding: vanuit de bus (en een vanuit de bus herlaadbare lithium batterij voor back-up)
 Levensduur batterij: 1 jaar bij uitval busspanning*
 Meet nauwkeurigheid: 1 - 10 - 100 - 1000 x / puls
 Beschikbare meetwaarden: l - Wh - KJ
 Ingangen: 4 pulsingangen aan te sluiten op REED en open-collector uitgangen
 Maximale ingangsfrequentie: 20 Hz
 Uitgang: 1 bedrade M-Bus
 Afmeting: 89 x 74 x 40 mm
 Gewicht: 122 g
 Werktemperatuur: 1...55 °C
 Beschermingsgraad: IP 65

* levensduur van de batterijen is altijd afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingscondities.



MB-Pulse 4

| Type | Omschrijving | pulsuitgang | Productgroep | Artikelnummer |
|------------|--|-------------|--------------|---------------|
| MB-Pulse 4 | omzetten pulssignaal in M-Bus protocol | M-Bus | 5300 | 53002770 |