

LDALI-INFRAROOD AFSTANDSBDIENING L-RC1



De L-RC1 is een infrarood afstandsbediening, geoptimaliseerd voor ruimteregeelingen. Hiermee kunnen de verschillende toepassingen in een ruimte bediend worden, zoals verlichting, zonwering en HVAC-systemen. Ondersteund worden de besturing van twee kanalen, groepen verlichting en zonwering en sceneregeling tot drie scenes.

Voor HVAC applicaties kunnen de temperatuur en fansnelheid worden ingesteld binnen de setpointregeling. De koeling kan aan- of uitgezet worden en de bezetstatus van een ruimte kan gewijzigd worden.

De L-RC1 is ontworpen om samen te werken met L-DALI multisensoren (LDALI-MS2-BT of MS4-BT en L-STAT ruimtebedienpanelen).

Technische data algemeen

Afmeting L x B x H.....	40,5 x 86,4 x 7,2 mm
Voeding.....	batterij 1 x CR2025 3,0 V
Bedrijfstemperatuur.....	0 °C - 40 °C, 10-90 % rH @ 50 °C, niet condenserend
Interfaces.....	IR-transmitter, 38 ± 0,5 kHz, NEC standaard IR-formaat
Druktoetsen.....	18
Voor gebruik met.....	LDALI-MS2-BT, LDALI-MS4-BT, LSTAT-800-Gx-Lx, LSTAT-801-Gx-Lx, LSTAT-802-Gx-Lx, LSTAT-80x-CUSTOM-

Type	Beschrijving	Productgroep	Artikelnummer
L-RC1	infrarood afstandsbediening voor ruimteregeelingen	7000	70002510