

V311

De 311 is een afsluiter met flensaansluiting en voorzien van een zachte zitting voor een goede afdichting.

Inzetbaar in een brede range van toepassingen zoals verwarming, koeling en luchtbehandelings-systemen met warm of gekoeld water.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium met een temperatuur beneden de 0 °C moet hij worden voorzien van een verwarmingselement om bevriezing van de spindel te voorkomen.



Technische specificatie

Uitvoering 3-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
 Drukklasse PN 16
 Regelkarakteristiek equiprocentueel gemodificeerd
 Slag 20 mm
 Regelverhouding (Kvs/Kv min) zie tabel
 Lekdebiet A-AB en B-BA dichte zitting
 ΔPm 400 kPa, water
 Max. temperatuur van medium 120 °C
 Min. temperatuur van medium -20 °C
 Max. glycol/concentratie 25 %
 Aansluiting flens volgens ISO 7005-2

Materiaal

Behuizing nodulair gietijzer EN-JS 1030
 Zitting nodulair gietijzer EN-JS 1030
 Zitting pakking EPDM
 Plug brons CW602N
 Spindel RVS EN 1.4305
 Spindel pakking EPDM

V311 3-weg afsluiter met flens; Productgroep 7100				Max. afsluitdruk kPa							Artikelnr
				Actuatoren zonder veerteruggang					Veerteruggang		
Typenummer	DN	Kvs	Regelverhouding	M310	M400	M800	M1500	MV15B	MG900 SR		
				300N	400N	800N	1500N	1500N	700N	900N	
7311117000	15	1,6	>50	800	800	1600	1600	1600	1400	1600	71021040
7311121000	15	2,5	>50	800	800	1600	1600	1600	1400	1600	71021050
7311125000	15	4,0	>50	800	800	1600	1600	1600	1400	1600	71021060
7311129000	20	6,3	>50	650	650	1500	1600	1600	1100	1510	71021070
7311133000	25	10	>50	400	500	1150	1600	1600	850	1160	71021080
7311137000	32	16	>50	300	350	850	1350	1350	650	855	71021090
7311141000	40	25	>50	150	250	600	950	950	450	605	71021100
7311150000	50	38	>50	50	150	400	650	650	300	415	71021110