

ACTUATOR AFSLUITERS MV15B



MV15B

De MV15B is een krachtige 3-punts actuator voor de aansturing van 2- en 3-weg kogelkraanafsluiters. Hij is leverbaar zowel in 230 VAC- als in 24 VAC uitvoeringen.

De actuator stelt zichzelf in op de slag van welke afsluiter er ook aan de MV15B gemonteerd is. Met de U-klem kan de aandrijving snel en eenvoudig worden geïnstalleerd worden. Een manuele bediening is standaard op alle modellen.

Technische specificatie

Aansluitspanning 24 VAC $\pm 10\%$, 50 - 60 Hz
 230 VAC $\pm 10\%$, 50 - 60 Hz
 Vermogen 12 VA
 Transformator vermogen 15 VA
 Looptijd 0,75 mm/s
 Looptijd voor 20mm 27 s
 Slag 9...52 mm
 Drukkracht 1500 N

Overig
 Bedrijfstemperatuur 15...50 °C
 Opslagtemperatuur -25...65 °C
 Beschermingsgraad IP 55
 EMC emissie en immuniteit EN 61326-1
 Laagspanningsrichtlijn EN 61010-1
 Behuizing aluminium
 Deksel ABS plastic
 Kleur zwart/rood

Optioneel hulpcontact S2-MV15B
 Type enkelpolig wisselcontact (SPDT) 10 A (Ohm) 3 A (inductief)
 Spanning 250 VAC

Typenummer	Omschrijving	Aansluitspanning	Productgr.	Artikelnr.
8800460000	MV15B-230	230 VAC	7100	71021300
8800462000	MV15B-24	24 VAC	7100	71021310

Typenummer	Omschrijving	Productgr.	Artikelnr.
8800126000	verbinding M700-Satchwell L7SV	7100	71021320
8800469000	contact S2-MV15B	7100	71021330
8800109000	Forta Yoke verwarming voor omgevings temperatuur -10 °C, media temperatuur -8 °C	7100	71029000