

## MZ20A, MZ20B

De MZ20 is een electro-mechanisch zone ventiel actuator, te gebruiken bij de VZ\*19\* ventielen. De afwezigheid van eindschakelaars en terugmeldpotmeters garandeert een lange en betrouwbare

levensduur. De actuator heeft als voordeel een exacte ventiel positie en flow regeling dankzij de 100 seconde looptijd.

### Technische specificatie

Aansluitspanning MZ20A .....	24 VAC, 50/60 Hz
Aansluitspanning MZ20B .....	24 V of 230 VAC 50/60 Hz
Vermogen MZ20A .....	1 VA
Vermogen MZ20B .....	0,5 VA
Snelheid .....	18 sec/mm (50 Hz), 15 sec/mm (60 Hz)
Bedrijfstemperatuur .....	-5...55 °C
Opslagtemperatuur .....	-25...65 °C
Sluitkracht .....	200 N
Maximale slag .....	6,5 mm
Aansluitkabel .....	3 draads 1,5 m
Beschermingsgraad .....	IP 43 (voor verticale montage)



Typenummer	Aansturing	Productgr.	Artikelnr.
8455051000	te kiezen*	7100	71022870
8455052000	0...10 V	7100	71022880
8455001000	3 punts 24 VAC	7100	71022890
8455003000	3 punts 230 VAC	7100	71022900

\* 0...10 V, 6...9 V, 1...5 V, 2...10 V, 4...7 V, 6...10 V, 8...11 V