

ACTUATOREN VOOR RADIATORVENTIELEN

MR90 /

Normally Open



Normally Closed



MR90

De MR90 is een thermo-electrische actuator welke ontwikkeld is voor het openen/sluiten van radiatorventielen. De actuatoren worden gebruikt bij toepassingen als radiatoren, koelplafonds,

vloerverwarmingsverdelers, fan coils, inductie units en naverwarmingsunits. Ze worden ingezet samen met controllers met een on/off uitgang (bijvoorbeeld Domat).

Technische specificatie

Open/sluittijd ca. 5,5 min
 Sluitkracht 90 N
 Max slag 4 mm
 Aansluitring..... M30 x 1.5
 Aansluitkabel 2m, wit
 Max. omgevingstemperatuur 50°C

Beschermingsgraad

MR90 NC..... IP43 (verticaal gemonteerd)
 IP41 (horizontaal gemonteerd)
 IP40 (onderste boven gemonteerd)
 MR90 NO IP44 (alle richtingen)

Typenummer	Aansluitspanning	Vermogen (lopend)	Vermogen (bij start)	Ventiefuncties spanningsloos	Productgr.	Artikelnr.
MR90NO24T	24 V AC/DC	2 W	4 VA	Normally Open	7104	71022990
MR90NC24T	24 V AC/DC	2 W	4 VA	Normally Closed	7104	71023000
MR90NO230T	110-230V AC	2 W	50 VA	Normally Open	7104	71023020
MR90NC230T	110-230V AC	2 W	50 VA	Normally Closed	7104	71023010

Bruikbaar op ventielen:

Fabricaat	Ventiel type	Adaptering
Honeywell	VT220E	niet nodig
Heimeier		niet nodig
Minstral		niet nodig
Danfoss	RAS-C	9112074000
Drayton	TRV-4	niet nodig
TA	TRV-2/TRV-4	niet nodig