

MF20 / MF20-R / MF40

De MF20 en MF40 zijn robuuste en betrouwbare actuators voor het regelen van de VF208W vlinderkleppen. Deze aandrijvingen kunnen zonder bevestigingshulpstukken direct op de VF208W serie afsluiters worden gemonteerd. Hierdoor wordt sterk op de montagetijd bespaard.

Er zijn uitvoeringen voor floating, modulerende en aan-uit aansturing
2...10 V terugmelding van de positie
Vergrendelbare manuele bediening
Hefboom voor handbediening / positie indicator
Hulpcontacten zijn leverbaar als accessoires

Handbediening:
Hefbomen voor montage aan de VF208W vlinderklep zijn mee te bestellen, hiermee wordt het mogelijk de vlinderklep volledig met de hand te bedienen.

N.B Max ΔP druk voor de klep blijft identiek (Max klep ΔP is een functionaliteit van de constructie en niet van de actuator)



Aansturing	Type-nummer	Kracht Nm	Aansluitspanning	Vermogen (rust)	Vermogen (bedrijf)	Vermogen (kabel)	Looptijd, 90°	Geschikte VF208W klepmaat	Productgr.	Artikelnr.
Aan-uit / 3P	MF2024F	20	24 VAC/DC	0,2 W	2,5 W	5,5 VA	90 sec	DN25-100	7100	71023220
Aan-uit / 3P	MF20230F	20	230 VAC	0,4 W	3 W	7 VA	90 sec	DN25-100	7100	71023200
2...10 V	MF2024M	20	24 VAC/DC	0,4 W	2,5 W	5 VA	90 sec	DN25-100	7100	71023250
Floating & Aan/uit	MF2024FR	20	24 VAC/DC	0,2 W	2,5 W	5,5 VA	90 sec	DN25-125	7100	71023230
Floating & Aan/uit	MF20230FR	20	230 VAC	0,4 W	3 W	7 VA	90 sec	DN25-125	7100	71023210
0...10 V	MF2024MR	20	24 VAC/DC	0,4 W	2,5 W	5 VA	90 sec	DN25-125	7100	71023260
Aan-uit / 3P	MF4024F	40	24 VAC/DC	2 W	4 W	6 VA	150 sec	DN125-200	7100	71023280
Aan-uit / 3P	MF40230F	40	230 VAC	2,5 W	5 W	9 VA	150 sec	DN125-200	7100	71023270
0...10 V	MF4024M	40	24 VAC/DC	2 W	4,5 W	6,5 VA	150 sec	DN125-200	7100	71023300
Accessoires	MD-S1	1 x SPDT hulpcontact							7100	71023310
	MD-S2	2 x SPDT hulpcontact							7100	71023320