

## DRIEWEG MENGKLEP VTRE



### VTRE

De VTRE is een 3-weg hydronische mengklep met flensaansluiting, speciaal geschikt voor HVAC toepassingen. De mengklep wordt geleverd met een manuele bediening.

Mengkleppen zijn ontworpen voor zowel meng- als omleidingstoepassing. Typische applicaties zijn verwarming, koeling en airconditioning.

### Technische specificatie

Klep type ..... 3-weg mengklep  
 Stromingskarakteristiek ..... gemodificeerd lineair  
 Werkhoek ..... 90°  
 Drukklasse ..... PN 6

Water temperatuur  
 Maximaal ..... 110 °C  
 Minimaal ..... -10 °C  
 Maximale glycol concentratie ..... 50 %  
 Maximale drukval ..... 50 kPa  
 Lekkage ..... maximaal 1% van Kvs  
 Behuizing ..... gietijzer  
 Doorvoer ..... brons  
 Verbinding ..... flens DIN 2531

VTRE			Max afsluitdruk kPa		Productgr.	Artikelnr.
			Mengen	Omleiden		
Typenummer	DN	Kvs	EM9, M9	EM9, M9		
			15 Nm	15 Nm		
7317039000	20	12	50	50	7100	71023360
7317041000	25	18	50	50	7100	71023370
7317045000	32	28	50	50	7100	71023380
7317049000	40	44	50	50	7100	71023390
7317053000	50	60	50	50	7100	71023400
7317057000	65	90	50	50	7100	71023410
7317061000	80	150	50	50	7100	71023420
7317065000	100	225	50	50	7100	71023430
7317067000	125	280	50	50	7100	71023440
7317069000	150	400	50	50	7100	71023450