

MB

De MB is een 3-weg mengklep met schroefaansluiting.



Technische specificatie

Kleptype	3-weg mengklep
Drukklasse (MB)	PN10
Stromingskarakteristiek	Port 2 Modified Parabolic
Stromingskarakteristiek	Port 3 Lineair
Werkhoek	90°
Regelverhouding (Kvs / Kv min.)	50
Lekkage	0,5 % van Kvs
Max. temperatuur van medium	120 °C
Min. temperatuur van medium	2 °C
Aansluiting MB	Screw Parallel (female) BSP..BS21
Behuizing ½"...1" klep	Warm geperst brons volgens BS218
Behuizing 1¼"...2" klep	hoogwaardig gietijzer volgens BS1452 grade 260*
Behuizing 65 mm...100mm	hoogwaardig gietijzer volgens BS1452 grade 260 of 220*
Spindel	hoog treksterk brons volgens BS2874 CZ114
O ringen	EPDM

* Close Grained Cast Iron

MB				Max. afsluitdruk kPa					Productgr.	Artikelnr.
Typenummer	Maat (inches)	Kvs	Regel-verhouding	RM	XRM	MD10B-230	MD10B-24	MD10A-24		
				2 Nm	2 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm		
MB1402	½"	1,9	50	70	70	70	70	70	7100	71023660
MB1452	¾"	4,1	50	70	70	70	70	70	7100	71023670
MB1502	1"	8,3	50	70	70	70	70	70	7100	71023680
MB1552	1¼"	12,5	50	35	35	35	35	35	7100	71023690
MB1602	1½"	21	50	35	35	35	35	35	7100	71023700
MB1652	2"	33	50	35	35	35	35	35	7100	71023710
MD-S1									7100	71023310
MD-S2									7100	71023320

De MD10B actuator heeft een bevestigingskit nodig voor gebruik met de MB klep (LMD/MB)