

KNX TEMPERATUURSENSOREN

SK02-T



SK02-T ruimte sensor opbouw

Toepasbaar in woningen, hotels, kantoren, scholen enz.

Bus:EIB / KNX
 Meetbereik:-25...+55 °C
 Materiaal:kunststof
 Behuizing temperatuur:-25...55 °C
 Afmeting:71 x 71 x 25 mm
 Beschermingsklasse: III (volgens EN 60730)
 Beschermingsgraad: IP20 (volgens EN 60529)
 Normen: CE-conformiteitsverklaring

Artikelnr	Productgr.
72001420	7200

SK03-T wit



SK03-T inbouw temperatuursensor

Toepasbaar in woningen, hotels, kantoren, scholen enz.
 Inbouw in standaard inbouwramen (bijv. Merten, Gira).

Bus:EIB / KNX
 Meetbereik:-25...+55 °C
 Materiaal:kunststof, wit
 Behuizing temperatuur:-25...55 °C
 Afmeting: passend in 55 mm raam
 Beschermingsklasse: III (volgens EN 60730)
 Beschermingsgraad: IP20 (volgens EN 60529)
 Normen: CE-conformiteitsverklaring

Artikelnr	Productgr.
72001430	7200

SK03-T antraciet



SK03-T inbouw temperatuursensor

Toepasbaar in woningen, hotels, kantoren, scholen enz.
 Inbouw in standaard inbouwramen (bijv. Merten, Gira).

Bus:EIB / KNX
 Meetbereik:-25...+55 °C
 Materiaal:kunststof, antraciet
 Behuizing temperatuur:-25...55 °C
 Afmeting: passend in 55 mm raam
 Beschermingsklasse: III (volgens EN 60730)
 Beschermingsgraad: IP20 (volgens EN 60529)
 Normen: CE-conformiteitsverklaring

Artikelnr	Productgr.
72001440	7200

SK08-T8



SK08-T8 meervoudige PT1000 sensor

KNX Sensor/regelaar geschikt voor het meten tot 8 temperaturen. De sensoren kunt u kiezen uit het gamma van S+S Regeltechnik

Bus:EIB / KNX
 Meetbereik: sensor afhankelijk -30...+180 °C
 Sensor ingang: tot 8 x PT1000
 Afmeting: 115 x 65 x 50 mm
 Behuizing temperatuur: -20...80 °C
 Afmeting: 115 x 65 x 50 mm
 Beschermingsklasse: III (volgens EN 60730)
 Beschermingsgraad: IP65 (volgens EN 60529)
 Normen: CE-conformiteitsverklaring

Artikelnr	Productgr.
72001630	7200

LET OP!! Voor verdere technische details betreffende de sensor zie het betreffende hoofdstuk van S+S Regeltechnik voorin de catalogus

